

L'huile Resysta Top Care Oil (RTCO) est une huile d'entretien pour la rénovation et le rafraîchissement des produits huilés.

RTCO nourrit les surfaces des produits, les rend plus intenses et leur donne un nouvel éclat.

Elle contient des hydrocarbures non aromatiques, des huiles naturelles (soja, tournesol et de navette) et des agents siccatifs¹ sans plomb et sans baryum.

1. APPLICATION

- Prétraitement :

La poussière présente sur votre produit doit être ôtée avant d'appliquer l'huile d'entretien avec un chiffon non-pelucheux sec ou légèrement humide.

Puis laisser sécher la surface du produit avant l'application.

- Application de l'huile d'entretien :

Secouer vigoureusement le bidon avant utilisation.

Verser une petite dose de l'huile Resysta Top Care Oil à l'aide d'un chiffon en boule ou d'une serpillère et appliquer de manière régulière dans le sens des fibres.

Après 10 minutes, frotter doucement avec un chiffon en boule afin d'éliminer tout film huileux visible (la surface du produit doit sembler sèche).

Eviter tout contact avec l'eau et l'humidité pendant les 24 premières heures.

Lorsque le durcissement est entièrement achevé vous pouvez lustrer le produit avec un chiffon robuste.

Nettoyer les outils après usage avec de l'eau.

2. CONSEIL DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Nous vous invitons à vous rendre dans la partie « Foire aux questions » rubrique « LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN : Comment entretenir et nettoyer mes produits huilés ? »

¹ Un siccatif est une substance qui joue un rôle de catalyseur en accélérant le séchage ou durcissement d'un matériau tel une huile ou une peinture à base d'huile.